

BELL

Die zeitlose BELL-Leuchterserie im klassisch funktionalen Design wurde für den universellen Einsatz, sowohl im professionellen Projekt, wie auch im Privatbereich entwickelt.

Der Korpus besteht aus einem, aus dem vollen Werkstück gefrästen handbearbeitetem, zweiseitigen Aluminiumgehäuse.

Das Gelenk ist kipp, dreh- und schwenkbar.

In dem abschraubbaren Leuchtenkopf lassen sich die Leuchtmittel einfach wechseln.

BELL ist lieferbar in LED- und Halogen Version. Bei den LED Versionen sind die Leuchtmittel inklusive und vormontiert.

Das Gehäuse ist baugleich mit der gleichnamigen Pendelleuchterserie, siehe Seite 34.

A timeless spotlight developed for professional use.

The shade of the BELL family consists of a hand-made aluminum housing, milled from a solid block. UV-filters etc. can be used in the removable lamp head.

BELL is available as LED- und halogen version.

Stabfarben / Stem colors



Stablängen / Stem lengths



BELL 12

Ein Steckkontaktstrahler, entwickelt für den professionellen Einsatz, im zeitlosen Design.

Montageteile siehe Seiten 170-193.

A rigid stem light developed for professional use. Timeless design with many possibilities.

To mount the low-voltage lamp, one of the basic elements from pages 170-193 is required.



BELL 230

Aufbauleuchte 230 V zur direkten Montage an Wand und Decke mit Stab 12 mm \varnothing in diversen Längen.
Gehäuseabmessungen: 74 x 74 x 42 mm.

Surface mount luminaire in 230 V version.
Canopy dimensions: 74 x 74 x 42 mm.



Bestellnummer / Order Code

	LED	HALOGEN
BELL 12	SBE _ _ _ _ -LED	SBE _ _ _ _
BELL 230	ABE _ _ _ _ -LED	ABE _ _ _ _

Technische Daten Leuchtmittel

	LED	HALOGEN
Technical data lamp bulbs	Inclusive / included	
BELL 12	12Vac/dc, 7W, 380Lm, 36°, 2700K	12V, QR-C50, max. 35W
BELL 230	230V, 5.5W, 200Lm, 35°, 3000K	230V, QPAR-51 (GU10), max. 40W



Design: Klaus Bellinger
Peter Steng

